

Conditions d'accueil pour la sieste

Thème	Attentes ou points de vigilance
Lumière	- Pour que le local puisse être utilisé en dehors du temps de repos, l'éclairage naturel est préférable même s'il n'est pas impératif. - L'occultation des baies est à prévoir pour créer la pénombre. - L'éclairage artificiel doit être travaillé en zones, avec une température chaude.
Acoustique	La réverbération acoustique doit être particulièrement étudiée et traitée dans cet espace. L'installation de rideaux peut, en sus de la gestion de l'occultation, améliorer le confort acoustique.
Thermique / ventilation	- La conception de la ventilation doit assurer des conditions de renouvellement d'air pour disposer d'un air sain. - Prêter une attention particulière au confort thermique de mi-saison et d'été. La température de confort se situe autour des 20°C. Elle peut être abaissée à 18°C en hiver. - Si l'environnement est bruyant, une ventilation mécanique des espaces est à privilégier.
Numérique	La connectique doit développer un maillage suffisant pour ne pas restreindre les usages : 2 prises de courant + 1 prise RJ45 pour 5 m² et branchement des ENI/TNI en sus. Réseaux filaire et sans fil activables.
Réseaux (hors numérique)	Pas d'exigence particulière, hors 2 prises de courant pour le ménage.
Matériaux / couleurs	Les revêtements sont à choisir au regard d'un travail global sur l'ambiance.